



ETICS - všeobecné zásady - rozmístění hmoždinek - EPS-F

- 1 Tepelný izolant - polysytrenové desky
- 2 Zatlučovací kotevní hmoždina

Na základě vyhodnocení zkoušek posoudí dodavatel zateplovacího systému (dle technického podkladu výrobce), zda pro zjištěný stav obvodového pláště vyhovuje navrhovaný způsob kotvení ETICS. Navrhne způsob kotvení, počet a typ použitých hmoždinek a délku použitých hmoždinek

Posouzení kotveného kontaktního zateplovacího systému musí být doloženo zhotovitelem sanace na základě následujících podkladů.

- Parametrů konkrétního zateplovacího systému (hmotnost, předepsané položky na kotvení)
- Dosažené hodnoty přídržnosti lepidla použitelného pro lepení vrstvy tepelného izolantu na připravený podklad ověřené zkouškou přímo na objektu
- Únosnost konkrétního typu hmoždinek ověřená výtažnou zkouškou přímo na objektu
- Ztížení od sání větru na fasádu

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS

ETICS - VŠEOBECNÉ ZÁSADY

ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK - DESKY EPS-F

MEŘÍTKO : 1:10

Č. : A1